

Свидетелство за безопасност съгласно ЕС

Търговско название: Maxigas 400

Номер на продукта: 35570

актуална версия: 1.0.0, издаден на: 31.05.2019

заменена версия: -, издаден на: -

регион: BG

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговско название

Maxigas 400

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Релевантни идентифицирани приложения

газ

Приложения, които не се препоръчват

Няма налични данни.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Адрес

ROTHENBERGER Industrial GmbH

Sodener Strasse 47

65779 Kelkheim

Телефонен номер +49 (0) 61 95 / 9981 - 0

Номер на факса +49 (0) 6195 / 9981 - 7910

e-mail info-diy@rothenberger.com

Сведения за паспорта по техника на безопасност

sdb_info@umco.de

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

+359 2 9154 409 (Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов")

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319

Flam. Gas 1; H220

Press. Gas liq.; H280

STOT SE 3; H336

Указания за класификация

Класификацията на продукта е определена на основата на следващия по-долу метод съгласно член 9 и критериите на Регламент (ЕО) № 1272/2008:

Физични опасности: оценка на данните за проверка съгласно приложение I, част 2

Опасности за здравето и околната среда: метод за изчисление съгласно приложение I, част 3, 4 и 5.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

Пиктограми за опасност



GHS02



GHS07

сигнална дума

Опасно

Съставка (и), която определя опасността и чието посочване в табелката е необходимо:

ацетон

Свидетелство за безопасност съгласно ЕС

Търговско название: Maxigas 400

Номер на продукта: 35570

актуална версия: 1.0.0, издаден на: 31.05.2019

заменена версия: -, издаден на: -

регион: BG

Предупреждения за опасност

H220	Изключително запалим газ.
H280	Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Предупреждения за опасност (ЕС)

EUN066	Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
--------	--

Препоръки за безопасност

P101	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
P103	Преди употреба прочетете етикета.
P210	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P251	Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P280	Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P305+P351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P377	Пожар от изтекъл газ: Не гасете освен при възможност за безопасно отстраняване на теча.
P410+P403	Да се пази от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на добре проветриво място.
P410+P412	Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по- високи от 50 °C/122 °F.
P501	Съдържанието/съдът да се изхвърля в съответствие с местните/регионални/национални/интернационални разпоредби.

Указания за етикетиране

Може да се използва намалено етикетиране за газови контейнери за пропан, бутан или течен газ (LPG) в съответствие с приложение I, точка 1.3.2 (ЕО VO 1272/2008).

2.3 Други опасности

Контактът с течността може да причини студени изгаряния или измръзване.

PBT-оценка
Не са налични данни.

vPvB-оценка
Не са налични данни.

Свидетелство за безопасност съгласно ЕС

Търговско название: Maxigas 400

Номер на продукта: 35570

актуална версия: 1.0.0, издаден на: 31.05.2019

заменена версия: -, издаден на: -

регион: BG

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1 Вещества

Не отговаря. Продуктът не е вещество.

3.2 Смеси

Съдържание на опасни вещества

No	Име на веществото	Допълнително позоваване	
	CAS / EO / Индекс / REACH No	Класификация (EO) 1272/2008 (CLP)	Концентрация %
1	Нефтени газове, втечнени, газове от нефтопреработка		
	68476-85-7 270-704-2 649-202-00-6 01-2119486557-22	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas liq.; H280	>= 70,00 - < 90,00 Vol%
2	ацетон		
	67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 -	EUN066 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 3; H336	>= 10,00 - < 25,00 Vol%
3	пентан		
	109-66-0 203-692-4 601-006-00-1 -	Aquatic Chronic 2; H411 Asp. Tox. 1; H304 EUN066 Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 3; H336	< 2,50 Vol%

За пълния текст на H- и EUN-фрази: виж глава 16

No	Бележка	Специфични пределни концентрации	М-коефициент (остра)	М-коефициент (хронична)
1	K	-	-	-
3	C	-	-	-

За пълния текст на забележките: виж глава 16 „Бележки относно идентификацията, класификацията и етикетирването на вещества ((EO) № 1272/2008, ПРИЛОЖЕНИЕ VI)“.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Общи указания

Изнесете пострадалите от областта на опасност и ги поставете в легнало положение. В случай на опасност от изпадане в безсъзнание, пострадалият да се постави и транспортира в стабилизирено положение. При продължителни оплаквания да се потърси лекар.

При вдишване

Грижете се за свеж въздух. Ако дишането е неравномерно или спряло, приложете изкуствено дишане.

При допир с кожата

При замръзване да се изплакне с много вода. Облеклото да не се отстранява. При контакт с кожата незабавно да се изплакне обилно с вода. Да се потърси лекарска помощ.

При попадане в очите

Отстраняване на контактните лещи. Окоето да се промие 10 - 15 минути под течаща вода при широко отворен клепач, при предпазване на ненараненото око. Незабавно търсене на медицинска помощ при очен лекар.

При консумация

Веднага да се извика лекар.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми

депресия на централната нервна система; сънливост; Замаяност; нарушение на зрението; Замръзвания

Свидетелство за безопасност съгласно ЕС

Търговско название: Maxigas 400

Номер на продукта: 35570

актуална версия: 1.0.0, издаден на: 31.05.2019

заменена версия: -, издаден на: -

регион: BG

- 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**
Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи средства за гасене

Гасящ прах; Водна аерозолна струя; Въглероден двуокис (CO₂)

неподходящи гасящи средства

Плътна водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Може да се освободи при пожар. въглероден окис и въглероден двуокис; Опасност от експлозия при нагряване. Втечен газ: изтичащата течност може да причини измръзване. Газът е по-тежък от въздуха, той може да се натрупва в разположени по-долу помещения. При въздействие на топлина съществува опасност от пропукване на аерозолните опаковки. С въздух е възможно образуване на експлозивни смеси.

5.3 Съвети за пожарникарите

Да се използва апарат за дишане, независим от околната среда; Да се носи защитен комбинезон. Застрашени съдове при възможност да се изнасят от зоната на опасност. Охладете затворените контейнери, изложени на огъня с вода. Повишаване на налягането, опасност от пропукване и експлозия при заграване.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Да се съблюдават наредбите за защита (виж глава 7 и 8). Да се осигури достатъчно проветряване; Източниците на възпламеняване да се държат настрана. Незащитени служители да се отстраняват от зоните на опасност. Да се използва индивидуално защитно облекло.

За лицата, отговорни за спешни случаи

За лично защитно оборудване вижте раздел 8.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва освобождаване в околната среда.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се подсигури достатъчна вентилация. Да се остави да се изпари.

6.4 Позоваване на други раздели

За информации за безопасно използване вижте раздел 7. За информации за лично защитно оборудване вижте раздел 8. Информация за унищожаването е дадена в раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране

Да се осигури добро проветряване в работното помещение, включително и ниско до пода (парите са по-тежки от въздуха); Резервоарите да се отварят и манипулират внимателно. **Важно!** Не се допуска да се работи с продукта, ако температурата на околната среда е по-ниска от 50 °F. Ако е по-ниска от 50 °F, продуктът може да се замрази и да се повреди. Не се допуска да се работи с продукта, ако температурата на околната среда е по-ниска от 50 °F.

Общи защитни и хигиенични мероприятия

Преди почивките и в края на работата си измийте ръцете! Да не се вдишват газове. По време на работа е забранено да се пуши, яде или пие. Да се съхранява далеч от напитки, хранителни продукти и фуражи. Да се избягва контакт с очите и кожата.

Указания за защита срещу пожар и експлозия

Пари могат да образуват с въздух експлозивна смес. Изолирайте от източници на топлина, искри и открит пламък. Да се вземат мерки срещу електростатични заряди (заземяване при преливане). Да се използват взривозащитни уреди/арматури и инструменти, които не изпускат искри. Електрическото оборудване трябва да бъде обезопасено съобразно приетите стандарти.

Свидетелство за безопасност съгласно ЕС

Търговско название: Maxigas 400

Номер на продукта: 35570

актуална версия: 1.0.0, издаден на: 31.05.2019

заменена версия: -, издаден на: -

регион: BG

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

технически мерки и условия за съхранение

Съдът да се държи плътно затворен, да се съхранява на хладно, добре проветриво място, да се отваря и използва внимателно. Да се предпазва от нагряване и директни слънчеви лъчи.

Температура на съхранение, която се препоръчва

Стойност < 50 °C

Изисквания към помещения за складиране и съдове

Отворените резервоари да се затворят надеждно и да се съхраняват във вертикално положение, за да се избегнат каквито и да било утечки. Винаги да се съхранява в резервоари, отговарящи на оригиналните съдове.

Указания за съвместно складиране

Да не се съхранява заедно с: Окислители; вещества съдействащи горене

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

пределни стойности на работното място

No	Име на веществото	Номер съгласно CAS	ЕО номерът
1	ацетон	67-64-1	200-662-2
	2000/39/EC		
	Acetone		
	Гранични стойности 8 часа	1210 mg/m ³	500 ppm
	Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда		
	Ацетон*		
	Гранични стойности 15 min	1400 mg/m ³	
	Гранични стойности 8 часа	600 mg/m ³	
2	1,2-Dichloropropan	78-87-5	201-152-2
	Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда		
	1,2-Дихлорпропан		
	Гранични стойности 8 часа	200 mg/m ³	
3	въглероден монооксид	630-08-0	211-128-3
	2017/164/EU		
	Carbon monoxide		
	Гранични стойности 15 min	117 mg/m ³	100 ppm
	Гранични стойности 8 часа	23 mg/m ³	20 ppm
	Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда		
	Въглероден оксид		
	Гранични стойности 15 min	200 mg/m ³	
	Гранични стойности 8 часа	40 mg/m ³	
4	пентан	109-66-0	203-692-4
	2006/15/EC		
	Pentane		
	Гранични стойности 8 часа	3000 mg/m ³	1000 ppm
	Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда		
	n-Пентан*		
	Гранични стойности 8 часа	3000 mg/m ³	1000 ppm

Свидетелство за безопасност съгласно ЕС

Търговско название: Maxigas 400

Номер на продукта: 35570

актуална версия: 1.0.0, издаден на: 31.05.2019

заменена версия: -, издаден на: -

регион: BG

DNEL, DMEL и PNEC стойности

DNEL стойности (работници)

No	Име на веществото	CAS / EO No
	Начин на абсорбиране	Стойност
	Продължителност на експозиция	Действие
1	Нефтени газове, втечнени, газове от нефтопреработка	68476-85-7 270-704-2
	дермален	Продължително (хронично)
	инхалационен	Продължително (хронично)
	забележка: Става въпрос за изведено ниво на минимален ефект(DMEL), а не за DNEL-стойност, тъй като за тази крайна точка не може да се получи сигурна прагова стойност.	

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол

Да се осигури добро проветряване на помещението, при необходимост - аспирация на работното място.

Лична защитна екипировка

Защита на дихателните органи

Да се използва апарат за дишане, независим от околната среда; Противогазова защита при недостатъчна аспирация или продължително въздействие.

Защитанаочите /лицето

Плътнo прилягащи защитни очила (DIN EN 166)

Защита на ръцете

топлоизолационни ръкавици; Във всички случаи трябва да се провери, дали защитните ръкавици отговарят на специфичните изисквания на работното място (например механична издръжливост, съвместимост с продукта, антистатичност). Да се спазват указанията и информационните материали на производителя на ръкавиците за тяхното приложение, съхранение, поддържане и смяна. Защитните ръкавици трябва да се сменят веднага щом се забележат повреди или първите признаци на износване. Работните операции така да се формират, че да не се налага постоянно да се носят защитни ръкавици.

Дрги

Устойчиво на химикали работно облекло. Защитно облекло, съдържащо огнеустойчиви и антистатични компоненти; Защитни обувки.

Ограничаване и наблюдение на влиянието върху околната среда

Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Форма/Цвят	
сгъстен втечен газ	
безцветен	
Миризма	
характерен	
праг на отделяне на миризливи вещества	
Стойност	2,9 - 14,6 mg/m ³
Вещество, за което се отнасят данните	п-бутан
Източник	Доставчик
Стойност	47,5 - 1613,9 mg/m ³
Вещество, за което се отнасят данните	ацетон
Източник	Доставчик

Свидетелство за безопасност съгласно ЕС

Търговско название: Maxigas 400

Номер на продукта: 35570

актуална версия: 1.0.0, издаден на: 31.05.2019

заменена версия: -, издаден на: -

регион: BG

Стойност на pH			
няма данни			
точка на кипене/интервал на кипене			
Стойност	-0,5 °C		
Източник	Доставчик		
точка на топене/област на стопяване			
Стойност	< 130 °C		
Източник	Доставчик		
точка на разлагане/област на разлагане			
няма данни			
Точка на възпламеняване			
Стойност	-74 °C		
Източник	Доставчик		
Температура на възпламеняване			
Стойност	465 °C		
температура на самозапалване			
Стойност	365 °C		
Източник	Доставчик		
оксидиращи свойства			
не се окислява			
експлозивни свойства			
Продуктът не е експлозивен. Чрез употреба е възможно образуване на експлозивни/леснозапалими парни-въздушни смеси.			
запалимост (твърдо вещество, газ)			
лесно запалим			
Източник	Доставчик		
долна граница на запалимост и експлозия			
Стойност	1,8	Об. %	
Вещество, за което се отнасят данните	п-бутан		
Източник	Доставчик		
Стойност	1,8	Об. %	
Вещество, за което се отнасят данните	изобутан		
Източник	Доставчик		
Стойност	2,2	Об. %	
Вещество, за което се отнасят данните	пропан		
Източник	Доставчик		
Стойност	2,5	Об. %	
Вещество, за което се отнасят данните	ацетон		
Източник	Доставчик		
горна граница на запалимост и експлозия			
Стойност	8,4	Об. %	
Вещество, за което се отнасят данните	п-бутан		
Източник	Доставчик		
Стойност	9,8	Об. %	
Вещество, за което се отнасят данните	изобутан		
Източник	Доставчик		
Стойност	10	Об. %	
Вещество, за което се отнасят данните	пропан		
Източник	Доставчик		
Стойност	12,8	Об. %	
Вещество, за което се отнасят данните	ацетон		
Източник	Доставчик		

Свидетелство за безопасност съгласно ЕС

Търговско название: Maxigas 400

Номер на продукта: 35570

актуална версия: 1.0.0, издаден на: 31.05.2019

заменена версия: -, издаден на: -

регион: BG

Пъргавина на парите			
Стойност	1820	mmHg	
Температура на измерване	25	°C	
Вещество, за което се отнасят данните	п-бутан		
Източник	Доставчик		
Стойност	2611	mmHg	
Температура на измерване	25	°C	
Вещество, за което се отнасят данните	изобутан		
Източник	Доставчик		
Стойност	7150	mmHg	
Температура на измерване	25	°C	
Вещество, за което се отнасят данните	пропан		
Източник	Доставчик		
Стойност	231	mmHg	
Температура на измерване	25	°C	
Вещество, за което се отнасят данните	ацетон		
Източник	Доставчик		

плътност на парите
няма данни

скорост на изпаряване
няма данни

относителна плътност
няма данни

Плътност
няма данни

Разтворимост във вода			
Стойност	61,2	mg/l	
Температура на измерване	25	°C	
Вещество, за което се отнасят данните	п-бутан		
Източник	Доставчик		
Стойност	48,9	mg/l	
Температура на измерване	25	°C	
Вещество, за което се отнасят данните	изобутан		
Източник	Доставчик		
Стойност	62,4	ppm	
Температура на измерване	25	°C	
Вещество, за което се отнасят данните	пропан		
Източник	Доставчик		

разтворимост(и)
няма данни

коэффициент на разпределение: п-октанол/вода
няма данни

Вискозитет			
Стойност	0,3	cSt	
Температура на измерване	20	°C	
Вещество, за което се отнасят данните	п-бутан		
Източник	Доставчик		
забележка	течност		
Стойност	0,2	cSt	
Температура на измерване	20	°C	
Източник	Доставчик		
забележка	течност		
Стойност	0,32	cSt	
Вещество, за което се отнасят данните	ацетон		
Източник	Доставчик		
забележка	течност		

Свидетелство за безопасност съгласно ЕС

Търговско название: Maxigas 400

Номер на продукта: 35570

актуална версия: 1.0.0, издаден на: 31.05.2019

заменена версия: -, издаден на: -

регион: BG

9.2 Друга информация

Други данни

Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Няма налични данни.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при прилагане на препоръчаните наредби за складиране и начин на използване (виж част 7).

10.3 Възможност за опасни реакции

Образуване на експлозивни смеси от газове с въздух. Реакции с кислород. Възможни са екзотермични реакции при контакт с несъвместими вещества.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Температури > 50 °C. Нагряване, открит пламък и други запалителни източници.

10.5 Несъвместими материали

Окислител; вещества съдействащи горене

10.6 Опасни продукти на разпадане

Няма при употреба съгласно предназначението

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност при консумация

няма данни

Остра дерматологична токсичност

няма данни

Остра токсичност при вдишване

няма данни

корозивност/дразнене на кожата

няма данни

сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

няма данни

сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата

няма данни

Мутагенност за зародишните клетки

няма данни

Токсичен за възпроизвеждаща способност

няма данни

Канцерогенност

няма данни

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

няма данни

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

няма данни

опасност при вдишване

няма данни

Свидетелство за безопасност съгласно ЕС

Търговско название: Maxigas 400

Номер на продукта: 35570

актуална версия: 1.0.0, издаден на: 31.05.2019

заменена версия: -, издаден на: -

регион: BG

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Токсичност за риби (акутна)
няма данни
Токсичност за риби (хронична)
няма данни
Токсичност за дафнии (акутна)
няма данни
Токсичност за дафнии (хронична)
няма данни
Токсичност за водорасли (акутна)
няма данни
Токсичност за водорасли (хронична)
няма данни
Токсичност по отношение на бактерии
няма данни

12.2 Устойчивост и разградимост

Няма налични данни.

12.3 Биоакмулираща способност

Няма налични данни.

12.4 Преносимост в почвата

Няма налични данни.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Резултати от оценката на PBT и vPvB	
PBT-оценка	Не са налични данни.
vPvB-оценка	Не са налични данни.

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

Изхвърляне съгласно ведомствените разпоредби.

Приведете класификацията на кода на отпадъка в съответствие с Европейския каталог за отпадъци (AAV) и по споразумение с регионалните организации за обезвреждане.

Опаковка

Опаковка със състен газ е под налягане и не трябва да се отваря със сила и да се нагрява над 50°C. Да се изхвърлят само напълно изпразнени от остатъци опаковки със състен газ. Да не се изгарят празни опаковки със състен газ. Да не се пробиват, разрязват или заваряват непочистени опаковки.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 транспорт ADR/RID/ADN

Клас	2
Класификационен код	5F
Номер по списъка на ООН	UN2037
Обозначение на стоката	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS
Tunnel restriction code	D
Предпазна табелка	2.1

Свидетелство за безопасност съгласно ЕС

Търговско название: Maxigas 400

Номер на продукта: 35570

актуална версия: 1.0.0, издаден на: 31.05.2019

заменена версия: -, издаден на: -

регион: BG

14.2 транспорт IMDG

Клас	2
Номер по списъка на ООН	UN2037
Proper shipping name	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS
EmS	F-D, S-U
Label	2.1

14.3 транспорт ICAO-TI / IATA

Клас	2.1
Номер по списъка на ООН	UN2037
Proper shipping name	Receptacles, small, containing gas
Label	2.1

14.4 Друга информация

Няма налични данни.

14.5 Опасности за околната среда

За данни за опасностите за околната среда, при релевантност, виж 14.1 - 14.3.

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Транспортът да се извършва винаги в затворени, в намиращи се в изправено положение и безопасни съдове. Уверете се, че лица, които транспортират продукта, знаят как да реагират в случай на злополука или теч.

14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

несъществен

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС нормативната уредба

Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) ПРИЛОЖЕНИЕ XIV: (СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, ОБЕКТ НА РАЗРЕШАВАНЕ)

Съгласно наличните данни и/или съгласно данните от доставчиците, продуктът не съдържа вещество(а), който/които важат съгласно Регламент REACH (ЕО) 1907/2006 приложение XVII като вещество(а), подлежащо(и) на разрешаване.

REACH кандидат-списък на особено предизвикващи опасения вещества (SVHC) за процедурата за разрешаване

Съгласно наличните данни и/или съгласно данните от доставчиците, изделието не съдържа вещество(а), което/които съгласно член 57 във връзка с член 59 на Регламент REACH (ЕО) 1907/2006 важи/важат като вещество(а) за включване в приложение XIV (списък на вещества, подлежащи на разрешаване).

Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) ПРИЛОЖЕНИЕ XVII: ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ И ИЗДЕЛИЯ

Продуктът подлежи на Регламент REACH (ЕО) 1907/2006 приложение XVII.

No 40

ДИРЕКТИВА 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества

Продуктът подлежи на приложение I, част 1, категория на опасност:

P2

Други инструкции

При използването на този продукт да се прилагат националните наредби за здравето и безопасност на труда.

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

За наличната смес не е извършена оценка за безопасността на веществото.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

По-нататъшна информация

Промени / допълнения към текста:

Промените на текста са маркирани в полето.

Свидетелство за безопасност съгласно ЕС

Търговско название: Maxigas 400

Номер на продукта: 35570

актуална версия: 1.0.0, издаден на: 31.05.2019

заменена версия: -, издаден на: -

регион: BG

Източници на данни, които са използвани за изготвяне на свидетелството за безопасност:

Транспортни инструкции съгласно ADR, RID, IMDG, IATA в съответната валидна редакция.

Национални нормативи на граничните стойности на въздуха в съответната валидна редакция, приети в съответната страна.

Евродирективи 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EG

Източници на информация, използвани за определяне на физични, токсикологични и екотоксикологични данни, се посочват непосредствено в съответните раздели.

изцяло изписани в раздели 2 и 3 на H - и ЕС - точки /ако не е представено в досегашните раздели/

H225 Силно запалими течност и пари.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Бележки относно идентификацията, класификацията и етикетирването на вещества / смеси ((EO) № 1272/2008, ПРИЛОЖЕНИЕ VI)

- C Някои органични вещества могат да бъдат предлагани на пазара или под специфична изомерна форма или като смес от няколко изомера. В такъв случай доставчикът е длъжен да посочи върху етикета дали веществото е конкретен изомер или смес от изомери.
- K Класифицирането като канцерогенно или мутагенно не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1 тегловни процента 1,3-бутадиен (EINECS No 203-450-8). Ако веществото не е класифицирано като канцерогенно или мутагенно, следва да се прилагат най-малко препоръките за безопасност (P102-)P210-P403 (таблица 3.1) или S-фразите (2-)9-16 (таблица 3.2). Тази бележка се прилага само за определени сложни вещества от част 3, получени при нефтопреработка.

Работно място за изготвяне на свидетелства за безопасност

UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: umco@umco.de

Данните се базират на моментното състояние на нашите познания и опит. Списъкът с данните за безопасност описва продукта с оглед на изискванията за безопасност. Данните нямат значение за осигуряване на качествата на продукта.

Документ защитен с авторски права. Промени или размножаване изисква изричното разрешение на UMCO GmbH.

Prod-ID 753964